

VINILO LIQUIDO

Full Dip
liquid vinyl

Para muchos ya no es nuevo el concepto "Vinilo Líquido", sin embargo, todavía hay mucha gente que simplemente no imagina que lo que aparentemente es un vinilo, se haya aplicado "pintándolo" como una pintura "normal y corriente"... pero con la gran salvedad que, se puede retirar, quitar y despegar fácilmente como una pegatina.



Aunque el vinilo líquido es sencillo de aplicar y no requiere la experiencia de un profesional, si debemos tener en cuenta que para que el resultado sea óptimo tan sólo se deben seguir todas y cada una de estas sencillas recomendaciones. Para evitar la rotura molecular del vinilo líquido Full Dip, es importante "no pintar nunca bajo el sol directo" y dar la primera capa ligera ya que esta será la encargada de hacer de nexo de unión entre la chapa y el vinilo, dejando reposar el secado de esta capa de imprimación mínimo 12 minutos. Sigue siendo importante que durante las 12 horas siguientes no se someta al sol la pintura. Si no se respetan estas consideraciones previas, la estructura molecular puede cambiar fácilmente provocando un secado y duración incorrecto.



COLORES SÓLIDOS

Blanco	400ml. 93001
Negro	400ml. 93002
Negro Humo	400ml. 93003
Gris Gum Metal	400ml. 93004
Rojo Carmín	400ml. 93005
Azul Luminoso	400ml. 93006
Azul Industrial	400ml. 93060
Amarillo	400ml. 93007
Verde Lima	400ml. 93008
Verde Militar	400ml. 93052
Gris Claro	400ml. 93056
Azul electrico	400ml. 93020

FLUORESCENTES

Verde Monster Fl.	400ml. 93009
Amarillo Fluor.	400ml. 93011
Naranja Fluor.	400ml. 93012
Rojo Fluor.	400ml. 93013
Rosa Fluor.	400ml. 93014
Azul Fluor.	400ml. 93015

METALIZADOS

Aluminio Metal.	400ml. 93034
Antracita Metal.	400ml. 93035
Azul Metal.	400ml. 93037
Negro Metal.	400ml. 93038
Rojo Metal.	400ml. 93054
Bronce Metal.	400ml. 93054
Dorado Metal.	400ml. 93055

CAMALEÓN

Hardcore	400ml. 93061
STD	400ml. 93062
ICE	400ml. 93063

CROMO

Cromo Plata	400ml. 93065
Cromo Oro	400ml. 93066

VARIOS

Laca Satinado	400ml. 93010
Barniz Mate	400ml. 93057

• Acabado MATE



Agitar el envase antes de usar 2min.



Aconsejable 4 a 5 capas.



Pulverizar a unos 20/25cm.



Rendimiento por Capa. 1 Spray = 4 capas



Secado: al tacto 30min. repintado cada 10min.



No aplicar bajo el Sol directo.



Unidades por caja.

